


200万模拟高清摄像机



产品特点

- 支持同轴同轴高清输出，画面清晰明亮；
- 支持IR-CUT. 红外灯外部控制；
- 支持OSD线控；
- 支持DWDR；
- 支持自适应降噪，3D-DNR；
- 选配UTC同轴控制；
- 支持防雷设计保护；
- 支持电源反接保护；
- 支持选配 软光敏模式 鱼眼校正 RGB-IR

规格参数

详细规格

Sensor	1/2.9" SmartSens SG2232
DSP	Fuhan FH8536H/36H
系统	PAL/NTSC
有效像素	1920 (H) x1080 (V)
照度	0.1Lux@(F1.2, AGC ON), 0LUX with IR
LED灯数量	18个
红外距离	20m-30m
快门	自动
同步	内同步
帧率	1080P 720P@25fps/1080P 720P@30fps
视频输出	AHD/TVI/CVI/CVBS切换

菜单功能

曝光模式	全局、中心、背光、前光
白平衡	自动跟踪白平衡、手动白平衡
白夜模式	红外、自动、彩色、黑白
视频设置	对比度、锐度、饱和度、数字降噪、视频制式、数字宽动态
语言	中文、简体中文、西班牙、中文繁体、意大利、葡萄牙、日语、波斯语、其他（根据要求定制）

一般规范

电源供电	DC12V/PoE
功率	3W
尺寸	255mm/75mm
防水/防爆	IP67