

Q1D摄像机



← 93 →



正面

← 93 →



侧面



底部



顶部



包装彩盒



说明书



配件



灯板

基本参数

电源供电	DC12V
功率	3W
产品尺寸(mm)	Φ93*83
包装尺寸(mm)	100*100*97
整箱数量	48个
整箱尺寸(mm)	425*425*315
材质	塑料
支持镜头规格	3.6mm
LED灯数量	18个
红外距离	20m-30m

模拟高清摄像机

IMX335 500万模拟高清摄像机

模组特点

- 采用200万逐行扫描CMOS，捕捉运动图像
- 支持同轴高清输出，图像清晰、细腻色彩还原真实照度，0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0LUX with IR
- 支持 IR-CUT 切换，CDS 外部控制，实现昼夜监控
- 支持 OSD 菜单/拨码线控制，适合用户自定义设置
- 支持数字宽动态，UTC功能，自适应数字降噪，2D-DNR
- 支持菜单长按切换视频输出四合一（长按左约5秒：AHD；右：TVI；下：CVI；上：CVBS）或拨码开关控制四合一功能

模组参数

详细规格

传感器类型	F23
系统制式	PAL/NTSC (OSD切换)
有效像素	1920(H)x1080(V)
最低照度	0.01Lux@(F1.2,AGC ON), 0LUX with IR
日夜模式	外部控制（默认）/自动/彩色/黑白
同步方式	内同步
帧率	1080P@25fps /1080P@30fps
视频输出	AHD/TVI/CVI/CVBS 可切换

菜单功能

曝光	亮度/曝光模式/增益/数字宽动态
白平衡	自动跟踪白平衡/手动白平衡
日夜模式	红外/内部自动/彩色/黑白
图像设置	对比度/锐度/饱和度/数字降噪/镜像
语言	中文/英语
恢复出厂设置	有